



Конвектори серії Standard – це оптимальний вибір у випадку, якщо Вам потрібен ефективний, безпечний і не дорогий обігрівальний прилад. Обігрівачі допоможуть створити у Вашому будинку комфорт і затишок, особливо необхідні в умовах нашого клімату. Строгий європейський дизайн впишеться у Ваш інтер'єр, а справжня норвезька якість дозволить використовувати обігрівач протягом багатьох років.

Обігрівачі цієї серії мають максимально просту конструкцію і механічний або електронний термостат. Володіючи високою надійністю і ефективністю ці обігрівачі доступні по ціні. Термостат забезпечує точне регулювання температури, а цифрова шкала ручки спрощує її установку, хоча і без можливості енергозбереження.

Діапазон регулювання термостата 6 – 30° С

Конвектори комплектуються двополюсним вимикачем, захистом від перегріву з автоматичним перезапуском. Конвектор простий в установці на настінний кронштейн. Завдяки конструкції кронштейна конвектор можна нахилити вперед і очищати від пилу, не знімаючи із стіни. VP10 представлена моделями потужністю з 400 до 2000 Вт. VP11 представлена моделями потужністю з 500 до 2500 Вт.

Основною перевагою ADAX VP10/VP11 з механічним термостатом в порівнянні з іншими обігрівачами є стійкість до різких перепадів напруги.

Конвектори ADAX VP10 і VP11 є абсолютно безпечним виробом: вони мають захист від перегріву (при випадковому накритті обігрівача) з автоматичним перезапуском і зберігає низьку температуру лицьової поверхні. Це дозволяє встановити конвектор в дитячій кімнаті без побоювання, що дитя може обпектись. Завдяки сучасній конструкції тена, конвектор не випалює кисень і не спалює пилу, що допоможе зберегти у Вашому будинку чисте повітря.

Опис	Модель	Потужність, Вт	Довжина/висота/товщина, мм	S обігріву Н=2,5 м (м.кв.)
VP10.. КТ Висота 295 мм, з встановленим механічним термостатом, кабелем і євровилкою, 220 Вольт	VP1004 КТ	400	398 / 295 / 85	5,0
	VP1006 КТ	600	498 / 295 / 85	7,5
	VP1008 КТ	800	616 / 295 / 85	10,0
	VP1010 КТ	1000	674 / 295 / 85	12,5
	VP1012 КТ	1200	846 / 295 / 85	15,5
	VP1014 КТ	1400	960 / 295 / 85	19,0
	VP1020 КТ	2000	1306 / 295 / 85	25,0
VP10.. КЕТ Висота 295 мм, з встановленим електронним термостатом, кабелем і євровилкою, 220 Вольт	VP1004 КЕТ	400	398 / 295 / 85	5,0
	VP1006 КЕТ	600	498 / 295 / 85	7,5
	VP1008 КЕТ	800	616 / 295 / 85	10,0
	VP1010 КЕТ	1000	674 / 295 / 85	12,5
	VP1012 КЕТ	1200	846 / 295 / 85	15,5
	VP1014 КЕТ	1400	960 / 295 / 85	19,0
	VP1020 КЕТ	2000	1306 / 295 / 85	25,0
VP11.. КТ Висота 420 мм, з встановленим механічним термостатом, кабелем і євровилкою, 220 Вольт	VP1105 КТ	500	370 / 420 / 85	6,0
	VP1107 КТ	750	430 / 420 / 85	9,0
	VP1110 КТ	1000	540 / 420 / 85	12,5
	VP1112 КТ	1250	660 / 420 / 85	15,5
	VP1115 КТ	1500	730 / 420 / 85	18,5
	VP1120 КТ	2000	950 / 420 / 85	25,0
	VP1125 КТ	2500	1175 / 420 / 85	31,0